ASTAR

AS600P
SERIES
GENERAL PURPOSE
AC DRIVE

کنترل هوشمند سرعت موتور

راهکاری مطمئن برای کاربردهای صنعتی

Intelligent Motor Control

Reliable Solution for Industrial Applications



طیف وسیع توان
Wide Power Range

حفاظت‌های کامل
Complete Protection

عملکرد پایدار
Stable Performance

کاربری آسان
Easy Operation

Atiroco.com

انتخابی مطمئن برای حرکت پایدار
A Reliable Choice for Sustainable Motion

ASTAR

AS600P
SERIES
GENERAL PURPOSE
AC DRIVE

فراتر از کنترل سرعت

راهکاری مطمئن برای عملکرد بهتر موتورهای صنعتی

More Than Just Speed Control





کنترل موتورهای ۳ فاز و تک فاز

Control of 3-Phase
and Single-Phase Motors



کنترل سرعت دقیق

Precise Speed Control

تنظیم دقیق سرعت متناسب
با نیاز فرآیند و افزایش بهره‌وری



عملکرد پایدار و مطمئن

Stable & Reliable Operation

قابلیت اطمینان بالا
در شرایط کاری متنوع



تنظیمات پیشرفته

Flexible Parameter Setting

تنوع پارامترهای کاربردی
برای انواع کاربردهای صنعتی



حفاظت‌های کامل

Complete Protection

حفاظت در برابر اضافه‌ولتاژ،
افت ولتاژ، اضافه‌جریان و ...



ارتباطات صنعتی

Industrial Communication

پشتیبانی از Modbus
و امکان ارتباط با سیستم‌های
اتوماسیون صنعتی



طراحی فشرده و استاندارد

Compact & Standard Design

ابعاد بهینه، نصب آسان
و مناسب برای تابلوهای صنعتی

مناسب برای کاربردهای متنوع صنعتی

Suitable for Various Industrial Applications



فن و تهویه
Fans & HVAC



پمپ‌ها
Pumps



ماشین‌آلات صنعتی
Industrial Machinery



خطوط تولید
Production Lines

Atiroco.com

انتخابی مطمئن برای حرکت پایدار
A Reliable Choice for Sustainable Motion

ASTAR

AS600P SERIES

GENERAL PURPOSE AC DRIVE

2S
SINGLE PHASE
220V MODELS




مدل‌های تک‌فاز ۲۲۰ ولت

Single Phase 220V Models


جدول مشخصات جریان و ابعاد نصب

Current Rating & Dimensions


مدل Model	جریان ورودی (A) Input current (A)	جریان خروجی (A) Output current (A)	ابعاد (میلی‌متر) Dimensions (mm)			ابعاد نصب (میلی‌متر) Installation size (mm)		قطر سوراخ (میلی‌متر) Aperture
			H	W	D	A	B	
Single phase 220V range: -15%~+20%								
AS600P-2S-0.4GB	5.4	2.3	149	83	107	66	136	Φ5
AS600P-2S-0.75GB	8.2	4.0	149	83	107	66	136	Φ5
AS600P-2S-1.5GB	14.0	7.0	149	83	107	66	136	Φ5
AS600P-2S-2.2GB	23.0	9.6	149	83	107	66	136	Φ5



نمای جلو
Front View



نمای جانبی
Side View



Φ قطر سوراخ (میلی‌متر)
Aperture (mm)

نمای نصب
Mounting View

AS600P SERIES

GENERAL PURPOSE AC DRIVE




4T | مدل‌های سه‌فاز ۳۸۰ ولت
Three Phase 380V Models

جدول مشخصات جریان و ابعاد نصب
Current Rating & Dimensions

مدل Model	جریان ورودی (A) Input current (A)	جریان خروجی (A) Output current t(A)	ابعاد (میلی‌متر) Dimensions (mm)			ابعاد نصب (میلی‌متر) Installation size (mm)		قطر سوراخ (میلی‌متر) Aperture
			H	W	D	A	B	
Three phase 380V range: -15%~+20%								
AS600P-4T-0.75GB/1.5PB	3.4/5.0	2.1/3.8	149	83	107	66	136	Φ5
AS600P-4T-1.5GB/2.2PB	5.0/5.8	3.8/5.1	149	83	107	66	136	Φ5
AS600P-4T-2.2GB/3.7PB	5.8/10.5	5.1/9.0	149	83	107	66	136	Φ5
AS600P-4T-4.0GB/4.0PB	10.5/14.6	9.0/13.0	170	98	124	80	157	Φ5
AS600P-4T-5.5GB/7.5PB	14.6/20.5	13.0/17.0	170	98	124	80	157	Φ5
AS600P-4T-7.5GB/9.0PB	20.5/26.0	17.0/25.0	170	98	124	80	157	Φ5
AS600P-4T-11GB/15PB	26.0/35.0	25.0/32.0	228	135	166	112	200	Φ5
AS600P-4T-15GB/18.5PB	35.0/38.5	32.0/37.0	228	135	166	112	200	Φ5
AS600P-4T-18.5GB/22PB	38.5/46.5	37.0/45.0	318	210	200	170	275	Φ6
AS600P-4T-22GB/30PB	46.5/62.0	45.0/60.0	318	210	200	170	275	Φ6
AS600P-4T-30GB	62.0	60.0	318	210	200	170	275	Φ6






نمای جلو
Front View



نمای جانبی
Side View



Φ قطر سوراخ (میلی‌متر)
Aperture (mm)

نمای نصب
Mounting View